

Pony 150

UNE TECHNIQUE GAUGE QUI N'ACCEPTER
COMPROMIS
GAMME POUR TRACTEURS \geq 35 CV - 25 KW

POUDREUSE PORTÉE LT 150:

- Séparation du flux d'air par la puissance du produit.
- Homogénéité du produit.
- Équilibre entre la précision et la cohérence de la performance.
- Ouverture et la fermeture manuelle



Équipement de base standard:

- Réservoir en polyéthylène 150 l
- Capot du ventilateur en acier zingué à chaud et peint, ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier \varnothing 450 mm, vitesse de rotation 3 294 t/min
- Commande de sélection distribution G - Totale - D
- Distribution autonome et séparée du débit d'air et des poudres.
- Malaxeur, convoyeur mécaniques, régulateur de débit par vanne et échelle graduée.
- Puissance requise à la prise de force 10 CV - 7 KW

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

PONY.150	Réservoir 150 l en polyéthylène
----------	---------------------------------

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE

ACCESS.05	Joint de cardan cv 40-700 mm
-----------	------------------------------

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE

2V.PONY	Paire d'éventails
C.PONY	Canon latéral
CG.PONY	Canon latéral à dispositif tournant hydraulique
C.SR.PONY	Canon latéral à extension hydraulique pour serres



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	Poids
Pony	130 cm	130 cm	-	90 cm	130 cm	90 kg