

Star 50 LT 1000




PULVÉRISATEUR TRACTÉ A BAS VOLUME
GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 75 CV - 55 KW



Équipement de base standard:

- Châssis en tôle d'acier galvanisé à chaud prêt pour timon de braquage
- Réservoir en polyéthylène haute densité 1000 l avec indicateur de niveau, mélangeur produits et lave-bidons, réservoir lave-mains et lave-circuit.
- Dispositifs de distribution en acier inox à mouvement vertical de 70°
- Capot du ventilateur en acier
- Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier Ø 500 mm, volume d'air jusqu'à 18000 mc/h
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
- Pompe en inox auto-amorçante avec tendeur de courroie automatique, débit 200 l/min
- 2 électrovannes à commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression manuel
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur

DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION ET DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX AVEC ANTI-GOUTTE

	2C2V.SR50	2 canons supérieurs 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	4V.SR50	2 éventails supérieurs (8 secteurs en inox) 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	3T.SR50 3TG.SR50	Canon hydraulique à mouvement vertical hydraulique à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques Canon hydraulique à mouvement vertical et tournant 200° à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT



MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	Poids
Star 50	155 cm	255 cm	-	138 cm	300 cm	380 kg